

## tiptel.com 822 XT

### Flexibele modulaire hybride telefooncentrale voor de zakelijke markt

De tiptel.com 822 XT is een zeer flexibele hybride telefooncentrale. De telefooncentrale is door zijn modulaire opbouw geschikt voor zowel kleinere als middelgrote bedrijven. De tiptel.com 822 XT is leverbaar in een wandversie en een rackversie.

Standaard beschikt de tiptel.com 822 XT over één externe ISDN2 aansluiting en één interne ISDN2 aansluiting. Daarnaast biedt de tiptel.com 822 XT twee variabele ISDN2 aansluitingen. Deze kunt u zowel intern als extern gebruiken. Met het systeemtoestel tiptel 83 system kunt u gebruik maken van de comfortabele functies van de telefooncentrale, zoals de bezetweergave en call pick-up. Tevens kunt u acht analoge telefoontoestellen aansluiten.

Om de tiptel.com 822 XT volledig aan uw wensen aan te passen zijn er 4 modules leverbaar: de 4 ISDN2 module, de 8 a/b module, de 2FXO/4FXS module en de 4 ISDN2/Up0 module. Daarnaast kunt u gebruik maken van de VCM module voor voicemail en callmanagement. Wanneer u de tiptel 40 VoIP aansluit op de telefooncentrale, kunt u tevens gebruik maken van Voice over IP. Met behulp van de ESTOS CTI software kunt u computergestuurd telefoneren.

Voor optimale vrijheid kunt u gebruik maken van de tiptel Wireless Server 500. Deze draadloze DECT oplossing kan tot 8 medewerkers draadloos bereikbaar maken. Ook de analoge telefoontoestellen de tiptel 140, de tiptel 160 en de tiptel *easy*DECT 6600 kunnen gebruikt worden in combinatie met de tiptel.com 822 XT.



### Highlights

#### tiptel.com 822 XT

- Uitgebreide ISDN telefooncentrale
- Eenvoudig aan te sluiten
- ACD-groepsfunctie voor automatische oproepverdeling
- Optionele VCM module voor voicemail, call management en gespreksopname
- Optionele 4 ISDN2 module, zowel intern als extern te gebruiken
- Optionele 8 a/b module\*, voor acht analoge toestelaansluitingen
- Optionele 2FXO/4FXS module\*, voor 2 analoge buitenlijnen en 4 analoge toestelaansluitingen
- Optionele 4 ISDN2/Up0 module\*, zowel intern als extern te gebruiken. Intern geschikt voor 8 systeemtoestellen op basis van ISDN2 of 4 systeemtoestellen op basis van Up0.
- Voice over IP i.c.m. tiptel 40 VoIP
- Geschikt voor computergestuurd telefoneren met additionele software van ESTOS
- Systeemtoestel tiptel 83 system: bezetweergave, dag/nacht omschakeling, omleidingen aan/uit
- tiptel Wireless Server 500 aan te sluiten voor draadloze bereikbaarheid
- Analoge telefoontoestellen tiptel 140, tiptel 160 en tiptel *easy*DECT 6600 aan te sluiten: Message Waiting Indicatie en naamweergave van telefoonnummers uit het telefoonboek van de telefooncentrale
- Op afstand te programmeren

\* Leverbaar in het eerste kwartaal 2008

# tiptel.com 822 XT

## Flexibele modulaire hybride telefooncentrale voor de zakelijke markt



### Highlights

- Uitgebreide hybride telefooncentrale
- Eenvoudig aan te sluiten/configureren
- ACD-groepsfunctie voor automatische oproepverdeling
- Optionele VCM module voor voicemail, call management en gespreksopname
- Optionele 4 ISDN2 module, zowel intern als extern te gebruiken
- Optionele 8 a/b module\*, voor acht analoge toestelaansluitingen
- Optionele 2FXO/4FXS module\*, voor 2 analoge buitenlijnen en 4 analoge toestelaansluitingen
- Optionele 4 ISDN2/U<sub>p0</sub> module\*, zowel intern als extern te gebruiken. Intern geschikt voor 8 systeemtoestellen op basis van ISDN2 of 4 systeemtoestellen op basis van U<sub>p0</sub>.
- Voice over IP i.c.m. tiptel 40 VoIP
- Geschikt voor computergestuurd telefoneren met additionele software van ESTOS
- Systeemtoestel tiptel 83 system: bezetweergave, dag/nacht omschakeling, omleidingen aan/uit
- tiptel Wireless Server 500 aan te sluiten voor draadloze bereikbaarheid
- Analoge telefoontoestellen tiptel 140, tiptel 160 en tiptel easyDECT 6600 aan te sluiten: Message Waiting Indicatie en naamweergave van telefoonnummers uit het telefoonboek van de telefooncentrale
- Op afstand te programmeren

### Aansluitingen

- 1 Externe ISDN2 aansluiting (enkelvoudige of meervoudige ISDN-2 aansluiting)
- 1 Interne ISDN2 aansluiting
- 2 variabele ISDN2 aansluitingen (intern/extern)
- 8 analoge aansluitingen
- 1 uitbreidingslot voor VCM module
- 1 uitbreidingslot voor 4 ISDN2 module of 8 a/b module of 2FXO/4FXS module of 4 ISDN2/U<sub>p0</sub> module
- 1 LAN aansluiting t.b.v. configuratie
- 1 RS232 aansluiting t.b.v. configuratie en nummerweergave bij een koppeling met de tiptel Wireless Server 500

### Comfortfuncties

- Nummerweergave (CLIP) op de analoge toestellen (DTMF of FSK)
- Bezetlampenveld via PC
- Eenvoudige configuratie via webbrowser
- Naamweergave vanuit telefoonboek (systeemtoestellen en analoge FSK clip)

- Makelen tussen twee B-kanalen/doorverbinden over het tweede B-kanaal
- Drie-conferentieschakeling, ook extern
- Automatische buitenlijn programmeerbaar
- Telefoonboek voor 5.000 verkorte kiesnummers, eenvoudig te bedienen met tiptel 83 system
- Gesprek ophalen (call pick up)
- Verschillende oproepmelodieën voor interne en externe oproepen
- Dag/nachtschakeling met tijdssturing (6 profielen)
- Koppeling kostensoftware mogelijk
- Gespreksinformatie van de laatste 1.000 uitgaande gesprekken
- Kosten per uitgaand gesprek (AOC-D noodzakelijk)
- Beltegoedfunctie per deelnemer instelbaar
- Buitenlijnbevoegdheid instelbaar
- Blokkadenummerlijst
- Least Cost Router (LCR)
- Kiesmethode analoge aansluitingen: TDK
- Music on Hold via WAV bestand te laden
- Call-through (telefooncentrale stelt bij oproep interne kiestoon ter beschikking)

### ISDN functies

- Oproepdoorschakeling (direct/bij bezet/bij niet opnemen)
- Makelen, wachtstand, ruggespraak
- Terugbellen bij bezet (CCBS)

### VCM module (optioneel)

- Verkrijgbaar in 2 versies: 3 uur of 15 uur
- Voicemail voor elke deelnemer:
  - opnamecapaciteit instelbaar in 8, 16 of 40 minuten
  - 9 individuele meldteksten, waarvan 1 zonder opnamemogelijkheid
  - Meldtekst en opnametijd instelbaar van 1 tot 40 minuten
  - Meldteksten handmatig of via tijdssturing om te schakelen over 6 verschillende profielen
  - Op afstand in/uitschakelen, snel opvragen (beantwoordt herkent het telefoonnummer)
  - Voicemailbox eenvoudig uit te luisteren/ te configureren vanaf elke werkplek-PC
- Automatische telefoniste: begroet de oproeper en verbindt door naar één van de negen keuzemogelijkheden
- Tot 15 uur gespreksopname (i.c.m. tiptel 83 system)
- Menugestuurd informatiesysteem: begroet de oproeper en biedt de keuze uit verschillende boodschappen (max. 9)

### Groepsfunctie ACD

- Groepen samenstellen
- Instelbare oproepverdeling (busy-on-busy / lineair / belasting / pauze / gelijktijdig)

### Technische gegevens

- Aansluittype: enkelvoudige (Point-to-Multipoint) of meervoudige (Point-to-Point) aansluiting
- Kiesmethode: TDK

### Model

Model	Art.Nr.
tiptel.com 822 XT	1041812
tiptel.com 822 XT Rack	1041832
VCM module 3 uur	1124427
VCM module 15 uur	1124425
4 ISDN2 module	1124550
4 ISDN2 module Rack	1124555
8 a/b module	1124405
8 a/b module Rack	1124404
2FXO/4FXS module	1124506
2FXO/4FXS module Rack	1124496
4 ISDN2/U <sub>p0</sub> module	1124403
4 ISDN2/U <sub>p0</sub> module Rack	1124421
tiptel 40 VoIP	1124442
tiptel 83 system	1082628
tiptel 140	1082972
tiptel 160	1082986
tiptel easyDECT 6600	1090925
tiptel doorline	9508500

### Tiptel Nederland

Camerastraat 2  
NL-1322 BC Almere  
Tel: +31 (0) 36 53 666 50  
Fax: +31 (0) 36 53 678 81  
E-mail: info@tiptel.nl  
Internet: www.tiptel.nl

### Tiptel België

Leuvensesteenweg 510 bus 4  
B-930 Zaventem  
Tel: +32 (0) 2 7149333  
Fax: +32 (0) 2 7149334  
E-mail: tiptel@tiptel.be  
Internet: www.tiptel.be

\* Leverbaar in het eerste kwartaal 2008

Wijzigingen en drukfouten voorbehouden  
EDV-Nr.: 4980685 I Stand 04/2008