

tiptel 2/8 USB

Professionele analoge telefooncentrale met PC-configuratie

De tiptel 2/8 USB is een analoge telefooncentrale voor 2 buitenlijnen en maximaal 8 toestellen, zoals telefoontoestellen, telefoonbeantwoorders en faxapparaten. Hierdoor kan de telefoonbehoefte van bijvoorbeeld een kantoor, een werkplaats, of een grotere particuliere woning optimaal worden geregeld.

De tiptel 2/8 USB beschikt over vele comfortfuncties, zoals conferentiegesprekken, personenoproep, doorverbinden, ruggenspraak en ruimtebewaking. Het is mogelijk om per toestel de buitenlijnbevoegdheid te programmeren. Hierdoor kunt u, per toestel, instellen of er wel of geen externe gesprekken gevoerd kunnen worden. Ook beschikt de tiptel 2/8 USB over een ingebouwde fax select functie waarmee u, zelfs bij slechts één buitenlijn, faxen en telefoongesprekken naast elkaar kunt afhandelen. Daarnaast ondersteunt deze telefooncentrale het verzenden en ontvangen van SMS-berichten en de functie nummerweergave*.

De tiptel 2/8 USB is eenvoudig te programmeren via een telefoon of een PC (d.m.v. de USB aansluiting). De configuratie via de PC is overzichtelijk. Het statusoverzicht van de PC-configuratiesoftware toont de status van de aangesloten telefoontoestellen.

U kunt op de tiptel 2/8 USB een deursprekstation, van bijvoorbeeld 2N, aansluiten. Op deze manier kunt u met een telefoontoestel eenvoudig een deur op afstand openen. Tevens is het mogelijk om de TSM1 module uit uw vorige tiptel telefooncentrale over te zetten naar de tiptel 2/8 USB. Zo kunt u uw huidige deursprekstation blijven gebruiken.



Highlights

tiptel 2/8 USB

- 2 analoge buiten(net)lijnen en 8 analoge toestelaansluitingen
- Nummerweergave (CLIP: DTMF/ FSK) op alle toestelaansluitingen
- Buitenlijnbevoegdheid
- Doorverbinden van telefoongesprekken
- Deursprekstation aansluitbaar
- Telefoonboek met verkort kiezen en ruimte voor 100 telefoonnummers
- Ingebouwde fax select functie
- Eenvoudige programmering van de telefooncentrale per telefoon of PC (USB-aansluiting)
- Firmware update via PC of server

* Alleen wanneer de dienst nummerweergave door de netwerkleverancier vrijgeschakeld is voor de telefoon-aansluiting en de beller zijn telefoonnummer meestuur.

tiptel 2/8 USB

Professionele analoge telefooncentrale met PC-configuratie



Funcities

- Aansluitmogelijkheid voor 2 analoge buitenlijnen
- Aansluitmogelijkheid voor 8 analoge toestelaansluitingen
- Aansluiting van standaard telefoontoestellen met toon- of pulse kiezen (TDK/ IDK)
- Gericht gebruik van de buitenlijn voor het eventueel scheiden van de kosten
- Voorkeursinstelling van buitenlijnen
- Automatische buitenlijn instelbaar
- Reserveren van de buitenlijn
- Buitenlijnbevoegdheid
- Bevoegdheid voor lokale, interlokale en internationale gesprekken
- Doorverbinden van telefoongesprekken
- Wachtmuziek bij doorverbinden
- Gratis interne gesprekken
- Verschillende belsignalen voor interne en externe oproepen
- Tijdgestuurde dag-/nachtschakeling
- Aankloppen bij interne gesprekken door een extern gesprek
- Pick-up, ruimtebewaking
- Interne groepen
- Personenoproep, urgentie oproep
- Instelbare oproepvertraging van buitenlijnoproepen
- Ruststand
- Oproepomleiding (intern/extern)
- Blokkeerfunctie met 20 blokkadenummers en 16 uitzonderingsnummers
- Behoud van de instellingen in geval van spanningsuitval
- Buitenlijn 1 kan worden gebruikt bij spanningsuitval (met een telefoon op aansluiting 1)

Technische gegevens

Analoge toestelaansluitingen

- Voedingsspanning: 40 VDC
- Voedingsstroom: 24 mA +/- 10%
- Belspanning: 48V +/- 15 %, 50 Hz
- Frequentie van de telefoontonen: 425 of 440 Hz
- Max. lengte van de telefoonaansluitkabel: 0,6 mm: 450 m
- Kiesmethode (analoog): Toon (TDK/DTMF), Puls
- Aantal interne verbindingen: 4

Buitenlijnaansluitingen

- Spanningsbestendigheid: 120VDC/ 10s
- Belimpedantie: > 12 KOhm
- Standaard: ETSI TS 103 021

Netspanningaansluiting

- Netspanning: 230 V +6 % / -10 %, 50 Hz
- Opgenomen vermogen: max. 15 VA
- Opgenomen vermogen in ruststand: < 6 W

Afmetingen

- L x B x H (mm): 260x240x50
- Gewicht: ca. 700g
- Gewicht voedingsadapter: ca. 580g
- Behuizingsmateriaal: ABS
- Brandbaarheidsklasse: HB

Temperatuurbereik

- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
- Opslagtemperatuur: - 20°C tot 70°C

Overig

- Telefoonboek invoer: 100
- Telefoonboekgegevens blijven bewaard bij spanningsuitval: >200h
- USB-aansluiting: USB 1.0
- Audio-aansluiting: 3,5mm connector
- Ingangsweerstand: > 10 KOhm
- Ingangsspanning: max. 2Veff

Model

tiptel 2/8 USB

Art.-Nr.

1040577 (NL)

EAN code: 405.579.208.308

06/2010 | Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.